



TEINTURE DE RAVIVAGE POUR COTON, LIN, SOIE, VISCOSE



EN MACHINE

Avant toute utilisation, nous vous conseillons de porter des gants ménagers et un tablier.

1. Découpez le coin du sachet de sel fixateur selon les pointillés et déposez-le couché, sans le vider, au fond du tambour.
2. Ajoutez le tissu à teindre mouillé et bien déployé dans le tambour au dessus du sachet de sel fixateur.
3. Découpez l'angle de la barquette de teinture et déposez-la dans le tambour sur le tissu, sans la vider.
4. Lancez immédiatement un cycle coton long à 30°C (minimum 1h30) en charge normale et sans prélavage ou à 40°C pour un ravivage encore plus intense. Pas de cycle rapide, délicat ou synthétique. Une fois le cycle terminé, retirez le sachet et la barquette. Laissez le tissu teint dans le tambour et relancez le même cycle en ajoutant une dose de lessive.
Faites sécher à l'abri du soleil.

Votre machine est prête pour une nouvelle lessive. Cependant, pour plus de sécurité, il est conseillé d'effectuer un lavage avec des tissus de couleur foncée. Lors des 2 ou 3 premiers lavages, les textiles teints doivent être lavés séparément ou avec des couleurs similaires.

A SAVOIR :

En fonction des marques, des machines, de la température et de la dureté de l'eau, les résultats obtenus peuvent varier. Sans risque pour votre machine à laver dans le cas où la machine est propre, sans dépôt de calcaire et en bon état de fonctionnement

A LA MAIN

Utilisation possible à la main sous certaines conditions. Contactez notre service consommateurs.

